



## ODVLHČOVAČ STORM DEHUMIDIFIER STORM



Váš prodejce:

# ODVLHČOVAČ STORM

## DEHUMIDIFIER STORM

- Moderní design
- Ultratenký rozměr – 20 cm
- Efektivita – 4,3 l/h
- Tichý chod – 48 dB
- Snadná instalace na podlahu nebo stěnu
- Vzduchový výměník s epoxidovou úpravou

### Technické vlastnosti a jedinečné parametry zařízení

#### • Vysoká efektivita

Odvlhčovač STORM je schopen odvést ze vzduchu až 4,3 l/h při teplotě vzduchu 30 °C a vlhkosti 80 %.

#### • Super-tichý chod

Odvlhčovač STORM je velmi tichý díky speciálnímu motoru ventilátoru, který má hlučnost pouze 48 dB.

#### • Výměník s epoxidovou úpravou

Odvlhčovač STORM je osazen speciálním vzduchovým výměníkem s epoxidovou ochranou proti reznutí pro zajištění dlouhé životnosti.

#### • Ultratenký rozměr

Odvlhčovač STORM je díky své kompaktní vnitřní struktuře ultratenký. Jeho šíře je pouze 200 mm, takže nezabírá potřebné místo u vašeho vnitřního bazénu.

#### • Moderní vzhled

Odvlhčovač STORM je dodáván ve dvou moderních provedeních. Můžete si vybrat mezi bílým galvanizovaným kovovým krytem či černým skleněným předním panelem dle vašich preferencí.

- Fashionable appearance
- Ultra thin casing – 20 cm
- High efficiency – 4,3 l/h
- Quiet running – 48 dB
- Easy installation on the floor or on the wall
- Epoxy fin air exchanger

### Technical parameters

#### • High efficiency

The dehumidification volume of STORM POOL DEHUMIDIFIERS reaches as much as 4,3 l/h at 30 °C ambient temperature and 80% relative humidity.

#### • Super silent running

STORM POOL DEHUMIDIFIERS adopt DC fan motors for air circulating, the noise is only 48 dB, making the units working silently.

#### • Epoxy fin air exchanger

STORM POOL DEHUMIDIFIERS specially applied epoxy fin air exchanger is featured as great anti-corrosion performance, making the units have a long work life.

#### • Ultra-thin casing

With compact inner structure, STORM POOL DEHUMIDIFIERS features an ultra-thin casing of 200 mm thickness, requiring little spaces in the pool house.

#### • Fashionable appearance

STORM POOL DEHUMIDIFIERS provide two fashionable appearance designs. Users can choose the white galvanized steel casing or black glass panel casing according to their preference.



### Odvlhčovač Storm | Dehumidifier Storm

Typ	Storm 50	Storm 100	Storm W 50	Storm W 100
Tepelný výkon (kW) Thermal output in (kW)	2,2	4,3	2,2	4,3
Jmenovitý příkon (kW) Rated input (kW)	0,93	1,97	0,93	1,97
Maximální příkon (kW) Maximum input (kW)	1,02	2,28	1,02	2,28
Ventilátor (m <sup>3</sup> /h) Ventilator (m <sup>3</sup> /h)	450	700	450	700
Rozměry V x Š x H (mm) Size H x W x D (mm)	648 x 1 295 x 200	648 x 1 495 x 200	648 x 1 295 x 200	648 x 1 495 x 200
Barva Colour	černá / black	černá / black	bílá / white	bílá / white
Napětí (V) Voltage (V)	230 V	230 V	230 V	230 V
Sání/výtlač Suction/upward	spodem / horem front bottom / from the top	spodem / horem front bottom / from the top	spodem / horem front bottom / from the top	spodem / horem front bottom / from the top
Pro plochu hladiny bazénu – orientačně (m <sup>2</sup> ) For pool water surface – approximate (m <sup>2</sup> )	42	83	42	83
Instalace Installation	na podlahu / na stěnu / on the wall / on the floor			
Odvlhčení v l/den (30 °C; 70 % RH) Dehumidify litres/day (30 °C; 70 % RH)	53	103	53	103
Hlučnost (dB) Noise level (dB)	44	48	44	48