



# ZODIAC®

*a better life*

NOVINKY ROKU 2015



CYCLONX



Ei²; Ei² Expert



Magna Pool



pH Expert  
Chlor Expert



FLO-PRO



# TRi®

## TRi Expert®: Stoprocentně automatické řešení pro úpravu slané vody

Efektivní a praktický systém, jemný k pokožce: Po více než 40 let firma Zodiac nabízí a vyvíjí produkty v oblasti úpravy slané vody. Pro váš komfort bylo vyvinuto i zařízení TRi Expert®, které můžete rozšířit dodatečnými moduly pro automatickou úpravu pH a úpravu produkce chlóru.

- ▶ **VÝSLEDEK:** se zařízením TRi Expert® se stane úprava bazénové vody skutečně automatickou. Díky svému adaptivnímu řešení může být instalováno jak do již existujících, tak do nově vybudovaných bazénů

## Nejinteligentnější úprava slané vody



Přímá komunikace s inteligentním systémem Aqualink

## EXKLUZIVNÍ INOVACE

## Proč zvolit úpravu slané vody TRi Expert®?

Je to jednoduše chytrý systém. TRi Expert® se přizpůsobí vašim potřebám – nabízí propojení standardní úpravy slané vody a automatické regulace pH a chlóru.

- ▶ **Založeno na potřebách majitelů bazénů:** TRi Expert® díky kompletní kontrole vody nabízí Zodiac pohodlné koupání. Každý dodatečný modul pracuje inteligentně: TRi Expert® pH Link a TRi Expert® Dual Link automaticky měří a reguluje pH bazénové vody, TRi Expert® Dual Link navíc automaticky reguluje produkci chlóru v závislosti na měnících se podmínkách (teplota vody, počasí, zakrytí bazénu,...). Díky své rozšiřitelnosti TRi Expert® nabízí ekonomické a chytré řešení.

## Kompletní a rozšiřitelný...

Výběr je jen na vás: pH regulace (modul pH Link) nebo pH regulace + regulace produkce chlóru (modul Dual Link).

Funkce	Dodatečný modul pH Link	Dodatečný modul Dual Link
Úprava slané vody	X	X
pH regulace	X	X
Regulace produkce chlóru		X

### Technická specifikace

Model	TRi Expert® 10	TRi Expert® 18	TRi Expert® 22	TRi Expert® 55
Produkce chlóru	10 mg/h	18 mg/h	22 mg/h	35 mg/h
Pro objem bazénu	0 – 40 m <sup>3</sup>	40 – 75 m <sup>3</sup>	75 – 100 m <sup>3</sup>	100 – 150 m <sup>3</sup>
Požadované množství soli	4 kg/m <sup>3</sup> (3 minimum – 13 maximum)			
Průtokové čidlo	ano			
Samočisticí cela	ano (nastavitelný interval)			
Připojení vody	DN 50/DN 63			



- Obsah bazénu 40 až 100 m<sup>3</sup> (při filtrování 8 hodin denně)
- Produkce chlóru 10 až 35 g/hod

- Pro všechny typy povrchů a bazénů s pevným potrubím o ø 50 nebo 63 mm
- Může být dodatečně instalováno i do již vybudovaných bazénů

Ovládejte váš TRi Expert® na dálku inteligentní jednotkou AquaLink.

Přes svůj chytrý telefon si můžete libovolně ovládat váš TRi Expert® a kontrolovat hodnoty pH a ORP v bazénové vodě.



Váš prodejce: